

Female connector axial, screwable
Male connector axial, screwable with 360deg shielding

PVC, UL, grey, LiYCY

Contact Assignment

Number of poles	Coding	Rated voltage [V]	Current rating [A]	Cable length = L [m]	Wire cross section [mm²]	Description	Part No.
3	60	3	0,3	0,25	0,3	SAL-8S-RK3-RS3-0,3 / G3	42-10875
			0,6			SAL-8S-RK3-RS3-0,6 / G3	42-10876
			1,5			SAL-8S-RK3-RS3-1,5 / G3	42-10877
			3			SAL-8S-RK3-RS3-3 / G3	42-10878
4	30	3	0,3	0,25	0,3	SAL-8S-RK4-RS4-0,3 / G3	42-10883
			0,6			SAL-8S-RK4-RS4-0,6 / G3	42-10884
			1,5			SAL-8S-RK4-RS4-1,5 / G3	42-10885
			3			SAL-8S-RK4-RS4-3 / G3	42-10886
8	A	30	0,3	0,14	0,3	SAL-8S-RK8-RS8-0,3 / G3	42-12206
			0,6			SAL-8S-RK8-RS8-0,6 / G3	42-12207
			1,5			SAL-8S-RK8-RS8-1,5 / G3	42-12208
			3			SAL-8S-RK8-RS8-3 / G3	42-12209

TPU, UL, halogenfree, black, Li9YC11Y

3	60	3	0,3	0,25	0,3	SAL-8S-RK3-RS3-0,3 / G2	42-10879
			0,6			SAL-8S-RK3-RS3-0,6 / G2	42-10880
			1,5			SAL-8S-RK3-RS3-1,5 / G2	42-10881
			3			SAL-8S-RK3-RS3-3 / G2	42-10882
4	30	3	0,3	0,25	0,3	SAL-8S-RK4-RS4-0,3 / G2	42-10887
			0,6			SAL-8S-RK4-RS4-0,6 / G2	42-10888
			1,5			SAL-8S-RK4-RS4-1,5 / G2	42-10889
			3			SAL-8S-RK4-RS4-3 / G2	42-10890
8	A	30	0,3	0,14	0,3	SAL-8S-RK8-RS8-0,3 / G2	42-12202
			0,6			SAL-8S-RK8-RS8-0,6 / G2	42-12203
			1,5			SAL-8S-RK8-RS8-1,5 / G2	42-12204
			3			SAL-8S-RK8-RS8-3 / G2	42-12205

Female connector angled, screwable
Male connector angled, screwable

TPU, UL, halogenfree, black, Li9YC11Y

4	30	3	0,3	0,25	0,3	SAL-8S-RKW4-RSW4-0,3 / G2	42-12412
			0,6			SAL-8S-RKW4-RSW4-0,6 / G2	42-12413
			1,5			SAL-8S-RKW4-RSW4-1,5 / G2	42-12414
			3			SAL-8S-RKW4-RSW4-3 / G2	42-12415